

Codice di ordinazione

How to order

Codice ordinazione

Ordering code

1	2	3	4	5	6	7
HDS	*	-	*	-	*	*

1	2	3
Elettrovalvola direzionale a comando diretto Solenoid operated directional valve	Cetop3 / NG6	3
	Cetop5 / NG10	5
2 Tipo di cursore Spool type	Vedi tabella cursori See spool table	S**
		SA*
		SB*
3 Tensione di alimentazione Supply voltage	12V DC	D12
	24V DC	D24
	110V-RAC	R110
	230V-RAC	R230
	110V-50Hz / 120V-60Hz	A110
	230V-50Hz / 240V-60Hz	A230
	Senza bobine / Without coils	W00




4	5	6	7
Connessione elettrica bobina Coil electrical connect	Standard DIN 43650		C1
	AMP Junior (D12 - D24)		C2
	Deutsch (D12 - D24)		C3
5 Comando manuale Manual control	Standard	Emergenza integrata nel tubo Integrated override in the tube	S
	Manuale a pulsante / Push manual		P
	Manuale a manopola / Hand knob		M
6 Guarnizioni Seals	NBR - Standard		N
	FPM		V
7 Serie Serie	Opzione / Option		

Cursori standard

Standard spools





S**

2 solenoidi - 3 posizioni
2 solenoids - 3 positions
Centraggio a molle
Spring centering








SA*

1 solenoide (A) - 2 posizioni
1 solenoid (A) - 2 positions
Centraggio a molle
Spring centering






SB*

1 solenoide (B) - 2 posizioni
1 solenoid (B) - 2 positions
Centraggio a molle
Spring centering



SM*

2 solenoidi - 2 posizioni
2 solenoids - 2 positions
Ritenuta meccanica
Mechanical block



Per versioni speciali si prega di contattarci.
For special versions please contact us.